SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Înregistrator digital de temperatură cu hârtie TRM – 1006C

Specificații tehnice :

Intrări	Număr intrări	6 puncte
	Termocuple	K, J,T, E, R, N, S, B, C, L, U, PR40-20, PL 11, Au-Fe
	Termorezistențe	Pt 100 , JPt 100 (rezistența de sarcină < 10 Ω)
	Tensiune	±10mV, 0-20mV, 0-50mV, ±200mV, ±1 V, ±10V, 0 - 5 V
	Curent	4-20mA (este necesar un şunt extern de 250 Ω)
Performanțe	Acuratețe	±0,3% ± 3 digiți max.
	Reducere de zgomot	NMRR : 60Db min. (50/60 ± 0. 1 Hz)
		CMRR : 140Db min. (50/60 ± 0. 1 Hz)
	Rezistența de izolație	Fiecare terminal / masă : 500Vcc , 20MQ min.
	Tensiune de încercare	Terminale de alimentare / masă : 1,5kVac ,1 min.
		Terminale de intrare /masă : 0.5kVac , 1 min.
	Încercare la vibrații	10 -60 Hz, 1 m2/s max.
	Încercare la şocuri	2m2/s max.
Ieşiri	Relee	6 ieşiri pe relee de 250Vca/3A sau 30Vcc/3Amax
Comunicații	Interfață	Standard RS - 232C sau opțional RS - 485
Alimentare	Tensiune şi putere	100 - 240Vca (50 / 60Hz) , 25 VA max.
Structură	Protecție	IP 65
	Dimensiuni, greutate	144 x 144 x 150 mm , 1,5kg max.
Condiții de operare	Condiții admise	0 - 50℃ , 20 - 80% RH
Înregistrare şi printare	Printare	Prin puncte cu ribbon cu 6 culori
	Ciclu de printare	10.0s / 6ch. max.
	Hârtie	Lungime : 16m, lățime : 114mm
	Viteza hârtiei	Se pot selecta 34 viteze in domeniul : 0 - 1500mm/hârtie
	Culori de printare	Mov, roşu, verde, albastru, maro, negru

Dimensiuni (mm) :







Cod de comandă: TRM - 1006C -□-□-□-T

Comunicații	0	RS – 232C (standard)
	1	RS – 485
Intrări / ieşiri digitale DI / DO	0	Fără
	1	6 ieşiri cu relee
	2	3 intrări / ieşiri digitale (3 DI / DO)
	3	3 DI / DO + 6 relee
Senzor hârtie	0	Fără
	1	Cu senzor

Societatea noastră vă poate executa orice tip de termocuplu sau termo-rezistență şi vă poate furniza echi-pamente de măsură şi control cu ieşire în semnal unificat