

Diafragme



Tip : 1000/1001/1002/1003

Domeniu : 0÷0.6bari/0÷250bari;
 Presiune nominală: max. PN250;
 Conectare la proces:
 filet interior G1/2 sau 1/2NPT→1000
 filet exterior G1/2 sau 1/2NPT→1001
 flanșă DIN 2501→1002
 flanșă ANSI B 16.5→1003,
 opțional alt tip de conectare la cerere;
 Material diafragmă: inox;
 Lichid umplere: ulei siliconic, alt lichid;
 Temperaturi de operare: -10÷200°C;



Tip : 1005/1006/1007

Domeniu : 0÷25bari/0÷250bari;
 Presiune nominală: max. PN250,
 PN60→1007;
 Conectare la proces:
 flanșă DIN 2501→1005
 flanșă ANSI B 16.5→1006
 G1/2 , structură monobloc sudată→1007;
 opțional alt tip de conectare la cerere;
 Material diafragmă: inox;
 Lichid umplere: ulei siliconic, alt lichid;
 Temperaturi de operare: -20÷200°C;



Tip : 1010/1025

Domeniu : 0÷10bari/0÷600bari;
 Presiune nominală: max. PN600,
 Conectare la proces: filet exterior

1010	1025
G1/2B, G3/4B	G 1B
G1/2B Turnat	G 1 1/2B
G3/4B Turnat	

opțional alt tip de conectare la cerere;
 Material diafragmă: inox;
 Lichid umplere: glicerină, apă;
 Temperaturi de operare: -10÷120°C;



Tip : 1030/1011/1012/1013/1015/1014/1016/1017/1018

Domeniu : 0÷0.6bari/0÷40bari;
 Presiune nominală: max. PN40;
 Conectare la proces:

Piuliță de cuplare: 1030/1012/1014/1016
 Arbore filetat: 1011/1013/1015/1017
 Prindere cu clemă: 1018

1030/1011	1012/1013	1014/1015	1016/1017	1018
DIN 11 851	SMS	IDF	APV/RJT	1 1/2"
DN25;DN32	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
DN40;DN50	2"	2"	2"	2 1/2"
				3"

Opțional alt tip de conectare la cerere;
 Material diafragmă: inox;
 Lichid umplere: glicerină, apă, alt lichid;
 Temperaturi de operare: -10÷120°C;



Tip : 1040

Domeniu : 0÷0.6bari/0÷40bari;
 Presiune nominală: max. PN25, opțional PN40;

Conectare la proces:
 Prin flanșă care se montează pe tub prin intermediul a 6 găuri Ø7mm;
 Conectare tub : G1/2;
 Lungime tub : 6.5mm;
 Material diafragmă: inox;
 Temperaturi de operare : până la 400°C;



Tip : 1050

Domeniu : 0÷10bari/0÷1600bari;
 Presiune nominală: max.PN1600;
 Conectare la proces:
 Material diafragmă: inox;
 Temperaturi : până la 400°C;

Tub filetat
 Filet exterior
 G1/2B : 75x13x6
 M20x1,5 : 75x13x16
 G3/4B : 100x18x7

Piuliță de cuplare
 Filet exterior
 Conectare: turnare
 G1/2B:75x13x6
 G3/4:100x18x7

Piuliță de cuplare
 Filet interior
 G1/2:75x13x6
 G3/4:100x18x7
 G 1:100x18x7